

# DSL 65/72

REF: L-DSL65/72-----

## ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN INSTALLATION FEATURES

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Instalación<br><i>Installation</i> | Embutir<br><i>Flush</i> |
| Largo<br><i>Length</i>             | 170 mm                  |
| Ancho<br><i>Width</i>              | 15 mm                   |
| Profundo<br><i>Depth</i>           | 80 mm                   |
| Voltaje<br><i>Voltage</i>          | 10-24 VDC               |
| Consumo<br><i>Consumption</i>      | 250 mA                  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Funcionamiento<br><i>Function</i>               | Normal<br><i>Fail secure</i> |
| Monitorización*<br><i>Monitoring</i>            | Si<br><i>Yes</i>             |
| Manilla de pánico<br><i>Panic handle</i>        | Si<br><i>Yes</i>             |
| Señal acústica<br><i>Acoustic signalization</i> | Si<br><i>Yes</i>             |
| Puertas RF<br><i>RF Doors</i>                   | Si<br><i>Yes</i>             |
| Ciclos testados<br><i>Tested cycles</i>         | 200.000                      |

\*\* Posición del cerrojo (1), maneta (2), autodisparador (3) y cilindro de llave (4).  
*Latch position (1), handle (2), self-timer (3) and the key cylinder (4).*

## PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

