

SW99 **AbF Top Doble**

RESISTENTE AL AGUA
WATERPROOF


ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

INSTALLATION FEATURES


| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|------------|
| Instalación <i>Installation</i> | Embutir <i>Flush</i> | Profundidad aleta <i>Jaw deep</i> | 4,70 mm |
| Reversible <i>Reversible</i> | Sí <i>Yes</i> | Ajuste aleta flex <i>Flex jaw adjust</i> | +2 -1 mm |
| Alto <i>High</i> | 66 mm | Ciclos testeados <i>Tested cycles</i> | 200.000 |
| Ancho <i>Width</i> | 20,50 mm | Rango temperatura trabajo <i>Temperature working range</i> | -25°C/50°C |
| Profundo <i>Deep</i> | 25,50 mm | Resistencia a rotura <i>Breaking resistance</i> | 3500 N |

PLANO TÉCNICO

TECHNICAL DRAW



Opciones del conector
Connector options



FUNCIONES

FUNCTIONS

| | |
|---|---|
| Automático <i>Delay action</i> | Sí (Deslizante) <i>Yes (Sliding)</i> |
| Desbloqueo <i>Unlatching</i> | No <i>No</i> |
| Microswitch (305) <i>Microswitch (305)</i> | No <i>No</i> |
| Diodo <i>Diode</i> | Opcional <i>Optional</i> |
| Varistor <i>Varistor</i> | Opcional <i>Optional</i> |

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

| RANGO VOLTAJE <i>VOLTAGE RANGE</i> | 10-24 | 6-12 | 8-12 | 24 | 24 (424) | 12 (512) | 24 (524) | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | AC-DC | AC-DC | AC-DC | AC | DC | DC | DC | |
| FUNCIONAMIENTO <i>FUNCTIONING</i> | FAIL SECURE | FAIL SECURE | FAIL SECURE | FAIL SECURE | FAIL SECURE | FAIL SECURE | FAIL SECURE | |
| | N | A-AB | | | | | | |
| RESISTENCIA BOBINA (Ω) <i>COIL RESISTANCE (Ω)</i> | 43 | 38 | 8 | 17 | 58 | 132 | 63 | 230 |
| CICLO CARGA ELÉCTRICA (%ED) <i>ELECTRIC DUTY CYCLE (%ED)</i> | 100% ED 12 VDC | 100% ED 12 VDC | 10% ED | 20% ED | 20% ED | 100% ED 24 VDC | 100% ED 12 VDC | 100% ED 24 VDC |
| CONSUMO CORRIENTE AC (mA) <i>AC CURRENT CONSUMPTION (mA)</i> | 175 (10V) 200 (12V) 400 (24V) | 210 (10V) 250 (12V) 510 (24V) | 565 (6V) 1150 (12V) | 350 (8V) 510 (12V) | 340 | - | - | - |
| CONSUMO CORRIENTE DC (mA) <i>DC CURRENT CONSUMPTION (mA)</i> | 240 (10V) 280 (12V) 570 (24V) | 270 (10V) 320 (12V) 650 (24V) | 750 (6V) 1500 (12V) | 490 (8V) 715 (12V) | - | 200 | 200 | 110 |
| MÁXIMA PRECARGA APERTURA AC <i>MAXIMUM PRELOAD OPEN AC</i> | 250N (12V) 360N (24V) | - | - | - | - | - | - | - |
| MÁXIMA PRECARGA APERTURA DC <i>MAXIMUM PRELOAD OPEN DC</i> | 55N (12V) 220N (24V) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOLERANCIA BOBINA <i>COIL TOLERANCE</i> | Máxima tolerancia bobina 5% <i>Max coil tolerance 5%</i> | | | | | | | |

